

Klebepuffer

Puffer als Prallschutz selbstklebend




Anwendungsgebiete

- Puffer als Anprallschutz z.B für Türen und Klappen, selbstklebend

Auswahl

entsprechend der Abmessungen

Programm



Elastomerwerkstoff: Polyurethan
Härte ca. 70° Shore A
Klebstoffe: Synthese -Kautschuk bzw. -Acrylat

D [mm]	6.4	7.9	9.5	9.5	11	9.5	11	15.7	18.2
H [mm]	2.1	2.2	3.8	5.4	5	3.8	5	7.9	9.6
Farbe	transparent					schwarz	schwarz, grau, weiß, braun		

D [mm]	10.2		12.7	12.7	20.6	25.4
H [mm]	2.5		3.1	5.8	7.6	4.6
Farbe	schwarz		schwarz, grau, weiß, braun			

Ab 30.000 Stück sind Sonderanfertigungen nach Ihren Angaben möglich.

Stanzteile nach Ihren Wünschen sind in Dicken 0,8mm; 1,6mm; 3,2mm und 6,4mm möglich.

Bestellbeispiel

KT-KP-012,7x005,8-SW (Klebepuffer D=12,7mm, H=5,8mm schwarz)

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschließlich zu Informationszwecken, technische Änderung im Rahmen fortschreitender Entwicklung behalten wir uns vor. Die Hinweise stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungsprüfung hinsichtlich seines Anwendungsfalles. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.



Anwendung



Auswahl



Programm



Bestellbeispiel

Seite 1 von 1
Stand: 04/03/10