

Pilzpuffer

Steckpuffer als Prallschutz




Anwendungsgebiete

- Puffer als Anprall-/ Anschlagschutz oder kleiner Maschinenfuss mit 2 unterschiedlichen Kopfformen, einfach in Bohrung zu stecken
- Anwendung zum Beispiel als Anschlagdämpfung von Metalltüren und -klappen

Auswahl

entsprechend Durchmesser Bohrung im betreffenden Bauteil

Programm



Gummiwerkstoff: Naturkautschuk NR
Gummihärte 55 Shore A (mittel)
Farbe: schwarz

Tabelle enthält Standardgrößen, weitere Größen, andere Gummiqualitäten (NBR, CR, EPDM ..) und -härten auf Anfrage!

Bestell-Nr.	Nenngröße		Abmessung		
	D [mm]	H [mm]	d [mm]	h [mm]	Typ
006,5x001,6	6.5	1.6	2.6	2.5	2
010x003,5	10	3.5	4.3	5	2
014x004	14	4	7	8	1
023x010	23	10	18	19	2
024x010	24	10	19	9	2

Bestellbeispiel

KT-PP-014x004-NR60 (Pilzpuffer D=14mm, H=4mm Gummi NR Naturkautschuk in 60 Shore A hart)

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschließlich zu Informationszwecken, technische Änderung im Rahmen fortschreitender Entwicklung behalten wir uns vor. Die Hinweise stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungsprüfung hinsichtlich seines Anwendungsfalles. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.



Anwendung



Auswahl



Programm



Bestellbeispiel

Seite 1 von 1
Stand: 04/03/10