

Türpuffer

Puffer als Prallschutz anschraubbar


Anwendungsgebiete

- Puffer als Anprallschutz z.B für Türen, mit Hohlbohrung festzuschrauben

Auswahl

entsprechend der Abmessungen

Programm



Gummiwerkstoff: Naturkautschuk NR
Gummihärte 55 Shore A (mittel)
Farbe: schwarz

Tabelle enthält Standardgrößen, weitere Größen, andere Gummiqualitäten (NBR, CR, EPDM ..) und -härten auf Anfrage!

Bestell-Nr.	Nenngröße		Abmessung	
	D [mm]	H [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]
018x016	18	16	4.5	9.5
020x007,5	20	7.5	4	12
020x013	20	13	4	10
024x013	24	13	4	8
025x012	25	12	5	8.5
026x015	26	15	4	12
030x022	30	22	7	11
035x030	35	30	8	17
040x025	40	25	6	14
041x030	41	30	7	19
042x026	42	26	6	12

Bestellbeispiel

KT-TP-025x012-NR65 (Türpuffer D=25mm, H=12mm Gummi NR Naturkautschuk in 65 Shore A hart)

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschließlich zu Informationszwecken, technische Änderung im Rahmen fortschreitender Entwicklung behalten wir uns vor. Die Hinweise stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungsprüfung hinsichtlich seines Anwendungsfalles. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.



Anwendung



Auswahl



Programm



Bestellbeispiel

Seite 1 von 1
Stand: 04/03/10