

Zargenpuffer

Steckpuffer als Prallschutz, selbsthaltend




Anwendungsgebiete

- Puffer als Anprallschutz mit 2 unterschiedlichen Kopfformen, einfach in Blechbohrung zu stecken
- Anwendung zum Beispiel als Anschlagdämpfung von Metalltüren und -klappen

Auswahl

entsprechend Durchmesser Bohrung im Blech und Blechstärke

Programm



Gummiwerkstoff: Naturkautschuk NR
Gummihärte 55 Shore A (mittel)
Farbe: schwarz

Tabelle enthält Standardgrößen, weitere Größen, andere Gummiquitäten (NBR, CR, EPDM ..) und -härten auf Anfrage!

Bestell-Nr.	Nenngröße		Abmessung				Typ
	D [mm]	H [mm]	a [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	
006x004	6	4	5	2	4	5	2
009x004	9	4	8	1	5	6	1
012x008	12	8	8.5	1.5	6	8	1
013x004	13	4	4	3	7	10	2
014x005	14	5	10	3	5	7	2
018x003	18	3	7.5	2.5	12	15	2
020x005	20	5	14	3	8	11	2
020x010	20	10	12	2	9	13	2

Bestellbeispiel

KT-ZP-006x011-NR45 (Zargenpuffer D=6mm, H=11mm Gummi NR Naturkautschuk in 45 Shore A weich)

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschließlich zu Informationszwecken, technische Änderung im Rahmen fortschreitender Entwicklung behalten wir uns vor. Die Hinweise stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungsprüfung hinsichtlich seines Anwendungsfalles. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.



Anwendung



Auswahl



Programm



Bestellbeispiel

Seite 1 von 1
Stand: 16/02/11